



## Fiche technique

## **Amsterdam**

1400/42H/42HKVS

## dura**plus**®

10723376

Allemagne

4012789523096









Code NC 83024110
Catégorie d'utilisation 4
Résistance à la corrosion
Epaisseur de porte 40-45 mm
Epaisseur du carré 8 mm
Epaisseur du carré 8 mm
pour WC

Longueur du carré

Carton

N° d'article

Code EAN

Pays d'origine

Percement pastille de décon-

damnation avec voyant rougeblanc/olive de condamnation

Couleur F1 aluminium aspect

argent

Gamme Cœur de gamme

Emballage unitaire 1

1 4

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec olive de condamnation/pastille de décondamnation et rondelle rouge/blanche, pour porte de WC/salle de bain :

- Certifiée selon DIN EN 1906: 47-0150A et PIVCERTPlus (1 000 000 cycles d'utilisation), garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture monobloc, ressorts de rappel, système de poignée à clipser Sertos<sup>®</sup> avec mécanisme de blocage à billes, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle, en acier trempé, de marque HOPPE
- Sous-embase : rosaces de poignée en acier, rosaces à entrée de clé en polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante ; vis filetées M5 rosaces de poignée ; vis universelles rosaces à entrée de clé, alternée

