

Produktdatenblatt

Toulon

duraplus

0737S/FR-409 100NM



SecuSignal

Secu100

Secustik

VarioFit



Artikelnummer	11513159
EAN-Code	4012789755480
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024150
Material	Aluminium
Nocken Durchmesser	10 mm
Vierkantmaß	7 mm
Stiftlänge vorstehend	32-42 mm
Stiftlänge bzw. Vorstehmaß	7 mm / 32-42 mm
Rastung in °	90°
Schließung	Druckzyl. H001
Schrauben	M5x55 mm + M5x60 mm
Farbe	F1 Aluminium silberfarben
Sortiment	Kern-Sortiment
Packeinheit	1
Karton	10

HOPPE-eFenstergriff **SecuSignal** – Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secu100 + Secustik** und **VarioFit**, abschließbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 13126-3 (Schutzwirkung Klasse 2, Schlüsselbezogene Sicherheit Klasse 3)** und **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Technische Daten:

- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/- 5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäß EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterieles, über Energy Harvesting

