



## Produktdatenblatt

## **Bremen**

1505/42KV/42KVS

## dura**plus**®

11538788

4012789797855









Herkunftsland Deutschland
Warentarifnummer 83024110
Gebrauchs-Kategorie 3
Korrosionsbeständig- 4
keit
Türdicke 40 mm
Vierkantmaß 8/8,5 mm
Stiftstärke WC 5 mm, mit Aufsteckhülsen von 5 bis 8 mm

Stiftlänge vorstehend

Artikelnummer

EAN-Code

Lochung Schlitzkopf/Olive
Farbe F49/F9-2 verchromt/Aluminium

stahlfarben matt
Sortiment DIY-Sortiment

Packeinheit 1 Karton 10

 $\label{thm:hoppe-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur\ mit\ Schlitzkopf/Olive\ f\"ur\ Bad/WC-T\"uren:$ 

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

