



Produktdatenblatt

Dallas

M0643/US943

dura**plus**®
















 $\label{eq:hoppensym} \mbox{HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit } \textbf{Secustik}^{\textcircled{\$}} \mbox{ und } \textbf{VarioFit}^{\textcircled{\$}}:$

- geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1 und RAL-GZ 607/9
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Artikelnummer	11718475
EAN-Code	4012789861600
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024150
Gebrauchs-Kategorie	2
Korrosionsbeständig- keit	4
	10
Nocken Durchmesser	10 mm
Vierkantmaß	7 mm
Stiftlänge vorstehend	32-42 mm
CHICHE IS IN THE INTERNAL AND IN	7 / 00 40
Stiftlänge bzw. Vor-	7 mm / 32-42 mm
stehmaß	vorst.
stehmaß	vorst.
stehmaß Rastung in °	vorst. 90°
stehmaß Rastung in °	vorst. 90° M5x45 mm + M5x50
stehmaß Rastung in ° Schrauben	vorst. 90° M5x45 mm + M5x50 mm
stehmaß Rastung in ° Schrauben	vorst. 90° M5x45 mm + M5x50 mm F84-1-R Kupferf. sa-
stehmaß Rastung in ° Schrauben Farbe	vorst. 90° M5x45 mm + M5x50 mm F84-1-R Kupferf. satiniert - Resista®
stehmaß Rastung in ° Schrauben Farbe Sortiment	vorst. 90° M5x45 mm + M5x50 mm F84-1-R Kupferf. satiniert - Resista® Kern-Sortiment