

Fiche technique

Austin

1769/668P/669PS-SK

duraplus



Carré à montage rapide



N° d'article	11718754
Code EAN	4012789862225
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Matière	Aluminium
Épaisseur de porte	40-50 mm
Épaisseur du carré	8/8,5 mm
Épaisseur du carré pour WC	
Longueur du carré	
Percement	clé I (PZ)
Couleur	F31-1 aluminium aspect inox brossé mat/inox mat
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	10

Garniture HOPPE en aluminium sur Compact rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase rosace de poignée : polyamide, bagues d'écartement et de guidage pour trou de poignée Ø 24-26 mm
- Fixation : rosaces de poignée en applique en inox, rosaces de clé adhésives en inox
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 3 mm

