



Produktdatenblatt

Stockholm

FS-E86G/3332ZA/3310/1141F

dura**plus**®

11738352

Deutschland

83024110

4012789876079

















keit Türdicke 67-72 mm Vierkantmaß 9 mm Stiftlänge vorstehend

Artikelnummer

Herkunftsland

Warentarifnummer

Gebrauchs-Kategorie 4 Korrosionsbeständig- 4

EAN-Code

Lochung Profilzylinder Lochungsabstand 92 mm Farbe F69 Edelstahl matt

Sortiment Kern-Sortiment Packeinheit 5 Karton

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), entspricht DIN 18257 ES1 und DIN 18273, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach DIN EN 179, Objekt-
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

