

Technický list výrobku

Tôkyô

0710/FR-415

duraplus®


Objednací číslo	11745113
Kód EAN	4012789879247
Země původu	Německo
Tarif zboží / sazebník	83024150
Průměr noků	10 mm
Rozměr čtyřhranu	7 mm
Čtyřhran vyčnívající	32-42 mm
Délka čtyřhranu, popř. vyčnívajícího čtyřhranu	7 mm / 32-42 mm
Aretace v °	90°
Šrouby	M5x45 mm + M5x50 mm
Barva	F9 hliník barvy oceli
Sortiment	základní sortiment
Balící jednotka	1
Kartón	10

HOPPE eKlika ConnectHome – hliníková okenní klika s radiovým signálem pro otvíravě-sklopné okno se čtyřhranem s variabilní délkou:

- Aretace: 90°
- Zakrytí: částečná krytka
- Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
- Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky integrované přitlačné pružině v krku kliky
- Upevnění: skryté, šrouby M5

Technické údaje:

- Teplotní rozsah: uskladnění -20 °C až +65 °C, provoz +5 °C až +40 °C
- Relativní vlhkost vzduchu: max. 80 %, nekondenzující
- Rádiový protokol: EnOcean EEP F6-10-00 (nezakódován)
- Rádiová frekvence: 868 MHz
- Rychlost přenosu: 120 kbps +/- 5 %
- Přenášené informace: poloha kliky (otevřeno/zavřeno)
- Vysílací výkon: max. 10mW EIRP
- Rádiový dosah: podle specifikace EnOcean max. 30 m, závisí na vlastnostech budovy
- Napájení: bez baterií, přes Energy Harvesting

