

# Produktdatenblatt

## Tôkyô

0710/FR-415

duraplus<sup>®</sup>



|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer              | 11745113                 |
| EAN-Code                   | 4012789879247            |
| Herkunftsland              | Deutschland              |
| Warentarifnummer           | 83024150                 |
| Nocken Durchmesser         | 10 mm                    |
| Vierkantmaß                | 7 mm                     |
| Stiftlänge vorstehend      | 32-42 mm                 |
| Stiftlänge bzw. Vorstehmaß | 7 mm / 32-42 mm          |
| Rastung in °               | 90°                      |
| Schrauben                  | M5x45 mm + M5x50 mm      |
| Farbe                      | F9 Aluminium stahlfarben |
| Sortiment                  | Kern-Sortiment           |
| Packeinheit                | 1                        |
| Karton                     | 10                       |

HOPPE-eFenstergriff ConnectHome – Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit längenvariablem Vierkantstift:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

### Technische Daten:

- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00 (unverschlüsselt)
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/- 5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäß EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterieles, über Energy Harvesting

