

# Technický list výrobku

## Amsterdam

E5091GC/414GC/1400Z

duraplus®



Objednací číslo	11783989
Kód EAN	4012789907025
Země původu	Německo
Tarif zboží / sazebník	83024110
Rozměr čtyřhranu	8 mm
Čtyřhran vyčnívající	37 mm
Délka	1000 mm
Rozteč	700 mm
Elektrické připojení	univerzální připojení (4 otevřené konce vodiče s dutinkou)
Barva	F69 ušlechtilá ocel matná
Sortiment	základní sortiment
Balící jednotka	1
Kartón	1

HOPPE eMadlo HandsFree – nerezová sada s madlem pro bezdotykové odemčení dveří:

### Madlo průřezu D, tyčové (vnější strana):

- Tyč: s vysílacím modulem, LED na spodním konci k zobrazení světelného pole (4 barvy na výběr: bílá, modrá, zelená, červená) a senzor k rozpoznání pohybu
- Vzdálenost: spodní konec k podlaze min. 20 cm do max. 50 cm
- Podpěry: kruhové, přímé
- Upevnění: skryté, upevňovací systém pro madla č. 11

### Rozetová dveřní kliková poloviční garnitura s řídicí jednotkou (vnitřní strana):

- Uložení: dveřní klika volná, vratné pero použitelné vlevo/vpravo, bezúdržbové kluzné ložisko
- Spojení: rozpěrným čtyřhranem, předmontovaný v podkonstrukci, pro jednostranně navrtané dveře
- Podkonstrukce: kov, pro hliníkové, plastové a dřevěné dveře
- Upevnění: skryté, pro šrouby M5 nebo víceúčelové šrouby

### Technické údaje:

- Teplotní rozsah: provoz -20 °C až +65 °C
- Vysílací frekvence: 125 kHz/868 MHz
- Kódování: AES (Advanced Encryption Standard)
- Dosah transpondéru: cca. 1 m
- Provozní napětí: 8-24V DC
- Zatížitelnost spínacího kontaktu: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Vysílací výkon: 6,3 mW
- Maximální příkon: 0,7 W
- Ochrana: IP 44
- Elektrické připojení: univerzálně použitelné (možnost výběru jak kladného, tak záporného řídicího impulsu pro motorický zámek)

### V balení:

- Y-kabel: k propojení s motorickým zámkem

- Transpondér: 2 kusy, vč. baterie (typ CR 2450)
- Karty: 1 x karta administrátora (Administration Card), 1 x konfigurační karta (Configuration Card), 2 x vstupní karta (Entry Card), 2 x programovací karta ke vstupní kartě (Entry Card Shadow), 2 x programovací karta transpondéru (Active Key Shadow)

