

Productinformatieblad

Amsterdam

E5091GC/414NGC/1400Z

duraplus®



Bestelnummer	11784143
EAN-code	4012789907292
Land van herkomst	Duitsland
Goederen tariefnr.	83024110
Stiftafmeting	8 mm
Lengte stiftvoorstand	37 mm
Lengte	1000 mm
Steekmaat	700 mm
Electrische aansluiting	vingerscanner aansluiting Universeel (4 open kabeluiteinden met adereindhuls)
Kleur	F69 roestvast staal mat
Assortiment	Core assortiment
Pakeenheid	1
Overdoos	1

HOPPE-eDeurbeslag HandsFree – Roestvaststalen-beugelgreepset voor contactloze ontgrendeling van de deur:

HOPPE roestvaststalen beugelgreep met D-vormige doorsnede, recht model (buitenzijde):

- Greep: met zendmodule, LED aan de onderzijde voor het genereren van het lichtveld (4 kleuren: wit, blauw, groen, rood) en sensortechnologie voor bewegingsdetectie
- Afstand: onderzijde tot vloer min. 20 cm tot max. 50 cm
- Steunen: rond, recht
- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

Rozet-deurkruk, half garnituur, met Stuureenheid (binnenzijde):

- Lagering: deurkruk los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE spreidstift, voorgemonteerd in de onderconstructie, voor eenzijdig geboorde deuren
- Onderconstructie: metaal, steunnokken; voor houten deuren
- Bevestiging: onzichtbaar, voor stalen schroeven M5 of universele schroeven

Technische gegevens:

- Bedrijfstemperatuur: Bedrijf -20 °C tot +60 °C
- Zend-Frequenties: 125 kHz / 868 MHz
- Codering: AES (Advanced Encryption Standard)
Detectiebereik van de transponders: ca. 1 m
- Bedrijfsspanning: 8-24V DC
- Belastingbaarheid schakelcontact: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Transmissievermogen: 6,3 mW
- Maximaal energieverbruik: 0,7 W
- Beschermingsklasse: IP 44
- Electrische aansluiting: universeel inzetbaar, naar keuze positieve of negatieve stuurimpuls voor motorslot

Inbegrepen in de levering:

- Y-Kabel: voor verbinding met het motorslot
- Transponder: 2 St., inkl. batterij (Type CR 2450)
- Kaarten: 1 x administratiekaart (Administration Card), 1 x configuratiekaart (Configuration Card), 2 x toegangskaarten (Entry Card), 2 x toegangsschaduw kaarten (Entry Card Shadow), 2 x transponder-schaduw-kaarten (Active Key Shadow)

