Fiche technique

Toulon

duraplus

PSK-0737S/US947-1 100NM

Secu100
Secustik
VarioFit

RAL GÜTEZEICHEN

N° d'article	11795463
Code EAN	4012789915266
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024150
Catégorie d'utilisation	2
Résistance à la corrosion	3
Matière	Aluminium
Diamètre des piliers	10 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Longueur du carré	32-42 mm
Longueur du carré	7 mm / dépassant 32-42 mm
Crantage à °	90°
Mécanisme de fermeture	cylindre à pression H001
Vis	M5x50 mm + M5x55 mm
Couleur	F9714M noir mat
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	2
Carton	20

Poignée HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **Secu100 + Secustik** et **VarioFit**, pour coulissant à translation :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL100** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée



© HOPPE AG, sous réserve de modifications. 08/07/2026