

Produktdatenblatt

New York

duraplus®

0810/FR-415



| | |
|----------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 11831085 |
| EAN-Code | 4012789939095 |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Warentarifnummer | 83024150 |
| Nocken Durchmesser | 10 mm |
| Vierkantmaß | 7 mm |
| Stiftlänge vorstehend | 32-42 mm |
| Stiftlänge bzw. Vorstehmaß | 7 mm / 32-42 mm |
| Rastung in ° | 90° |
| Schrauben | M5x45 mm + M5x50 mm |
| Farbe | F9016 verkehrsweiß |
| Sortiment | Kern-Sortiment |
| Packeinheit | 1 |
| Karton | 10 |

HOPPE-eFenstergriff ConnectHome – Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit längenvariablem Vierkantstift:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Technische Daten:

- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00 (unverschlüsselt)
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/- 5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäß EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterieles, über Energy Harvesting

