



## Produktdatenblatt

## **Austin**

0769S/UD9024

## dura**plus**®

11842271

Deutschland

83024150

4012789946383











keit Nocken Durchmesser 10 mm Vierkantmaß 7 mm Stiftlänge vorstehend 20-30 mm

Artikelnummer

Herkunftsland

Warentarifnummer

Gebrauchs-Kategorie 2 Korrosionsbeständig- 3

EAN-Code

Schrauben

Stiftlänge bzw. Vor-7 mm / 20-30 mm stehmaß Rastung in °

Schließung 4W Schlüssel, Schlie-Bung 1130

> M5x35 mm + M5x40mm

Farbe F31-1 Aluminium

edelstahlfarben matt Sortiment Kern-Sortiment Packeinheit

10 Karton 40

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit SecuForte® und VarioFit®, abschließbar:

- geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL200; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung
- Achtung: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (SecuForte®-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

