

# Produktdatenblatt

## Austin

0769S/UD9024

duraplus®



SecuForte®

VarioFit®



|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 11842283                                       |
| EAN-Code                   | 4012789946390                                  |
| Herkunftsland              | Deutschland                                    |
| Warentarifnummer           | 83024150                                       |
| Gebrauchs-Kategorie        | 2                                              |
| Korrosionsbeständigkeit    | 3                                              |
| Nocken Durchmesser         | 10 mm                                          |
| Vierkantmaß                | 7 mm                                           |
| Stiftlänge vorstehend      | 20-30 mm                                       |
| Stiftlänge bzw. Vorstehmaß | 7 mm / 20-30 mm                                |
| Rastung in °               | 90°                                            |
| Schließung                 | 4W Schlüssel, Schließung 1130                  |
| Schrauben                  | M5x35 mm + M5x40 mm                            |
| Farbe                      | F33-1 Aluminium<br>bronzefarben mittel<br>matt |
| Sortiment                  | Kern-Sortiment                                 |
| Packeinheit                | 10                                             |
| Karton                     | 40                                             |

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®** und **VarioFit®**, abschließbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längensvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung:** Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (SecuForte®-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

