

# Fiche technique

## Austin

duraplus®

0769S/USV919 100NM



N° d'article	11852987
Code EAN	4012789955866
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024150
Catégorie d'utilisation	2
Résistance à la corrosion	3
Diamètre des piliers	
Épaisseur du carré	7 mm
Longueur du carré	32-42 mm
Longueur du carré	7 mm / dépassant 32-42 mm
Crantage à °	90°
Mécanisme de fermeture	cylindre à pression H001
Vis	M5x35 mm + M5x40 mm
Couleur	F9714M noir mat
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	2
Carton	20

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **Secu100® + Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** et **RAL-GZ 607/9, RAL100** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée
- **Attention : l'embase de la poignée de fenêtre est à encastrer dans le profil ainsi, une préparation spéciale du profil de la fenêtre est requise**

