

# Produktdatenblatt

## Amsterdam

E5092GC/414GC/1400Z

**duraplus**



|                        |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer          | 11885154                                                                    |
| EAN-Code               | 4012789979367                                                               |
| Herkunftsland          | Deutschland                                                                 |
| Material               | Edelstahl                                                                   |
| Seite                  | rechts                                                                      |
| Vierkantmaß            | 10 mm                                                                       |
| Stiftlänge vorstehend  | 37 mm                                                                       |
| Länge                  | 1000 mm                                                                     |
| Stichmaß               | 700 mm                                                                      |
| Elektrischer Anschluss | Anschluss Universell<br>(4 offene Leitungsen-<br>den mit Aderend-<br>hülse) |
| Farbe                  | F69 Edelstahl matt                                                          |
| Sortiment              | Kern-Sortiment                                                              |
| Packeinheit            | 1                                                                           |
| Karton                 | 1                                                                           |

HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:

**Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Aussenseite):**

- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiss, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

**Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):**

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

**Technische Daten:**

- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

**Im Lieferumfang:**

- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)

