

# Scheda tecnica

## Amsterdam

E0400Z-EF/US950S

**duraplus**



**Quadro Rapido**

**SecuSelect**

**Secustik**



|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Codice articolo                         | 11902772                    |
| Codice EAN                              | 4012789992656               |
| Paese d'origine                         | Germania                    |
| Codice NC                               | 83024150                    |
| Categoria d'uso                         | 2                           |
| Resistenza corrosione                   | 3                           |
| Materiale                               | Acciaio INOX                |
| Diametro perno                          | 10 mm                       |
| Misura quadro                           | 7 mm                        |
| Sporgenza del quadro                    | 32 mm                       |
| Lunghezza quadro / sporgenza del quadro | 7 mm / sporg. 32 mm         |
| Scatto a °                              | 90°                         |
| Chiusura                                | cilindro a pressione H001   |
| Viti                                    | M5x45 mm con punta di guida |
| Finitura                                | F9714M nero opaco           |
| Assortimento                            | Assortimento base           |
| Confezione                              | 1                           |
| Imballo                                 | 10                          |

eManiglia ConnectSense HOPPE per finestre – martellina DK in acciaio inox con **SecuSelect** e **Secustik**, con cilindro:

- certificata secondo **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-C1-2** e **RAL-GZ 607/9, RAL200**; adempie ai requisiti della normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura intera
- sottocostruzione: zama, perni
- quadro: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE
- particolarità: sicurezza di base integrata
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5

### Dati tecnici:

- temperatura: conservazione -20 °C a +65 °C, esercizio +5 °C a +40 °C
- umidità relativa: max. 80 %, non condensante
- protocollo radio: Z-Wave, S2 cifrato
- frequenza: 868,4 MHz (Europa)
- cifratura: 128-Bit AES (Advanced Encryption Standard)
- informazioni: rilevamento del tentativo di effrazione (es. facendo leva), posizione dell'anta/maniglia (aperta/di ribalta/chiusa), stato della batteria, segnale «live» ciclico in funzione della compatibilità con il sistema domotico
- potenza di trasmissione: max. 5mW EIRP
- alimentazione: a batteria, durata batteria ca. 2 anni (modello LS 14500, sistema: Li-SOCI2 batteria al litio, non ricaricabile, produttori consigliati: Saft o Kraftmax)
- requisiti sistema domotico: sistema certificato Z-Wave
- classi di comando Z-Wave supportate: Z-Wave Plus Info<sup>1</sup> V2, Transport Service<sup>1</sup> V2, Security<sup>1</sup> V1, Security<sup>2</sup> V1, Supervision<sup>1</sup> V1, Version<sup>2</sup> V2, Association<sup>2</sup> V2, Multi Channel Association<sup>2</sup> V3, Association Group Information<sup>2</sup> V3, Manufacturer Specific<sup>2</sup> V2, Device Reset Locally<sup>2</sup> V1, Indicator<sup>2</sup> V3, Powerlevel<sup>2</sup> V1, Battery<sup>2</sup> V1, Sensor Binary<sup>2</sup> V2, Configuration<sup>2</sup> V4, Notification<sup>2</sup> V8, Sensor Multilevel<sup>2</sup> V11, Wake Up<sup>2</sup> V2, Firmware Update MD<sup>2</sup> V5

<sup>1</sup> non-secure (S0), <sup>2</sup> secure (S2)

