

Fiche technique

Stockholm

86G/3236ZA/3214/1140

duraplus®



Carré à montage rapide



N° d'article	11904094
Code EAN	4012789993349
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	2
Résistance à la corrosion	4
Épaisseur de porte	40-45 mm + 50-55 mm
Épaisseur du carré	7 mm
Longueur du carré	
Percement	clé I (PZ)
Entraxe de percement	70 mm
Couleur	F1 aluminium aspect argent
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	5

Garniture de sécurité bouton/poignée HOPPE en aluminium sur plaques longues avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 26-0142U (SK2 resp. ES1)**
- Assemblage : bouton déporté fixe réversible côté extérieur ; poignée libre côté intérieur, bague de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein FDW HOPPE (partie femelle)
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 12-18 mm
- Plaques : en aluminium massif ; sécurité anti-percement en acier trempé dans la zone du cylindre, piliers de fixation coté extérieur, coté intérieur sans
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, vis filetées M6

