

# Fiche technique

**duraplus**

E5724BC



|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| N° d'article                  | 11946738                                                                |
| Code EAN                      | 4012789014778                                                           |
| Pays d'origine                | Allemagne                                                               |
| Matière                       | Inox inoxydable                                                         |
| Côté                          | gauche                                                                  |
| Diamètre/section transversale | 40x20 mm                                                                |
| Longueur                      | 1000 mm                                                                 |
| Distance de fixation          | 700 mm                                                                  |
| Connexion électrique          | connexion universelle<br>(4 sorties avec embouts de câblage pré-isolés) |
| Couleur                       | F69 inox mat                                                            |
| Gamme                         | Cœur de gamme                                                           |
| Emballage unitaire            | 1                                                                       |
| Carton                        | 1                                                                       |

ePoignée de porte FingerScan HOPPE – poignée battante droite en inox, section rectangulaire, avec lecteur d'empreintes digitales :

- Supports : carrés, déportés à 45°
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

## Caractéristiques techniques :

- Température de fonctionnement : -25 °C à +70 °C
- Lecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif
- Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000
- Capacité de mémoire : 20 d'utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option
- Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC
- Consommation électrique : max. environ 1,3W
- Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A
- Indice de protection : garniture de porte IP 44, contrôleur IP 30
- Durée de commutation : min. 1s / max. 20s
- Configuration/contrôle : application ekey bionyx
- Produit utilisable uniquement avec l'application ekey bionyx ! (App à télécharger séparément)

## Inclus dans la livraison :

- Contrôleur ekey-dLine (plaque de montage du contrôleur à commander séparément)
- Câble du FingerScan vers le contrôleur ekey-dLine

