

Ficha técnica de producto

duraplus[®]

E5062BC



Código	11963992
Código EAN	4012789077360
País de origen	Alemania
Código NC	83024110
Sección transversal/diámetro manillón	35 mm
Largura	1200 mm
Distancia tornillos de fijación	900 mm
Conexión eléctrica	conexión universal para escáner de huella dactilar (4 extremos pelados del cable con virola)
Color	F69 Acero inox. mate
Gama	Gama básica
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	1

eManilla FingerScan HOPPE de puertas – manillón recto de acero inoxidable, con escáner de huella dactilar:

- Apoyos: redondos, inclinados 45°
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Datos técnicos:

- Temperatura de funcionamiento: -25 °C hasta +70 °C
- Clase de protección: manilla de puerta IP 44, controlador IP 30
- Escáner de huella dactilar: sensor digital capacitivo
- Tasa de falsa aceptación (FAR): 1:10.000.000
- Capacidad de almacenamiento: número de usuarios en la versión básica, máx. 20 (80 impresiones), con la posibilidad de añadir impresiones adicionales como opción
- Tensión de servicio cerradura motorizada: 10-30V DC
- Consumo máximo de energía: máx. aprox. 1,3W
- Resistencia de contacto de conmutación: max. 30V/1A
- Duración de la conmutación: mín. 1s/máx. 20s
- Configuración/gestión: aplicación ekey bionyx
- El producto únicamente se usa con la aplicación ekey bionyx. (la aplicación debe descargarse por separado)

Incluido en el envío:

- Controlador ekey-dLine (pedir por separado panel de montaje del controlador)
- Cable controlador-FingerScan ekey-dLine

