

Ficha técnica de producto

duraplus

E5091BC



Código	11964029
Código EAN	4012789077520
País de origen	Alemania
Material	Inox
Largura	1000 mm
Distancia tornillos de fijación	700 mm
Conexión eléctrica	conexión universal para escáner de huella dactilar (4 extremos pelados del cable con virola)
Acabado	F69 Acero inox. mate
Gama	Gama básica
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	1

eManilla FingerScan HOPPE de puertas – manillón de acero inoxidable con perfil transversal D y escáner de huella dactilar:

- Apoyos: redondos, rectos
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11

Datos técnicos:

- Temperatura de funcionamiento: -25 °C hasta +70 °C
- Escáner de huella dactilar: sensor digital capacitivo
- Tasa de falsa aceptación (FAR): 1:10.000.000
- Capacidad de almacenamiento: número de usuarios en la versión básica, máx. 20 (80 impresiones), con la posibilidad de añadir impresiones adicionales como opción
- Tensión de servicio cerradura motorizada: 10-30V DC
- Consumo máximo de energía: máx. aprox. 1,3W
- Resistencia de contacto de conmutación: max. 30V/1A
- Clase de protección: manilla de puerta IP 44, controlador IP 30
- Duración de la conmutación: mín. 1s/máx. 20s
- Configuración/gestión: aplicación ekey bionyx
- El producto únicamente se usa con la aplicación ekey bionyx. (La aplicación debe descargarse por separado)

Incluido en el envío:

- Controlador ekey-dLine (pedir por separado panel de montaje del controlador)
- Cable controlador-FingerScan ekey-dLine

