

Technický list výrobku

Amsterdam

E86GBC/42H/42NSB-ZA/42HS/1400

duraplus®



Quick-Fit



Objednáací číslo	11964492
Kód EAN	4012789081053
Země původu	Německo
Tarif zboží / sazebník	83024110
Tloušťka dveří	42-52 mm
Rozměr čtyřhranu	8 mm
Čtyřhran vyčnívající	
Otvor	profilová cylindrická vložka
Elektrické připojení	univerzální připojení (4 otevřené konce vodiče s dutinkou)
Barva	F69 ušlechtilá ocel matná
Sortiment	základní sortiment
Balící jednotka	1
Kartón	5

HOPPE eHandle FingerScan for doors – stainless steel security knob/handle set on rose with cylinder cover and finger scanner for entrance doors:

- Tested to **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Bearing: fixed cranked knob (pad) on the outside, suitable for right and left hand; loose door handle on the inside, non-handed spring cassette, maintenance-free slide bearing
- Connection: **HOPPE Quick-Fit connection** with HOPPE solid spindle (receiver component)
- Cylinder cover: hardened steel, for cylinder projection 10-18 mm
- Base: steel, supporting lugs
- Fixing: concealed, bolt-through, M5 thread screws

Technické údaje:

- Teplotní rozsah: provoz -25 °C až +70 °C
- Stupeň krytí: kování dveří IP 44, řídicí jednotka IP 30
- Senzor pro otisk prstu: kapacitní plochý senzor
- Poměr chybné akceptace (FAR): 1:10.000.000
- Kapacita paměti: počet uživatelů v základní verzi max. 20 (80 prstů), za příplatek možno více uživatelů (prstů)
- Provozní napětí motorický zámek: 10-30V DC
- Maximální příkon: max. cca 1,3W
- Zatížitelnost spínacího kontaktu: max. 30V/1A
- Spínací čas: min. 1s/max. 20s
- Konfigurace/ovládání: ekey bionyx App
- Produkt lze používat pouze ve spojení s aplikací ekey bionyx! (Aplikaci je nutné stáhnout samostatně)

V balení:

- řídicí jednotka ekey-dLine (podložku pro řídicí jednotku objednat samostatně)
- kabel k řídicí jednotce FingerScan ekey-dLine

