

# Produktdatenblatt

## Amsterdam

E86GBC/42H/42NSB-ZA/42HS/1400

**duraplus**



**Schnellstift**



|                        |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer          | 11964492                                                                   |
| EAN-Code               | 4012789081053                                                              |
| Herkunftsland          | Deutschland                                                                |
| Material               | Edelstahl                                                                  |
| Türdicke               | 42-52 mm                                                                   |
| Vierkantmaß            | 8 mm                                                                       |
| Stiftlänge vorstehend  |                                                                            |
| Lochung                | Profilzylinder                                                             |
| Elektrischer Anschluss | Anschluss Universell<br>(4 offene Leitungen-<br>den mit Aderend-<br>hülse) |
| Farbe                  | F69 Edelstahl matt                                                         |
| Sortiment              | Kern-Sortiment                                                             |
| Packeinheit            | 1                                                                          |
| Karton                 | 5                                                                          |

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Schutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung und Fingerscanner für Aussen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 1825ES1(SK2)**
- Lagerung: aussen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

### Technische Daten:

- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)

### Im Lieferumfang:

- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel

