

Ficha técnica de producto

duraplus®

E5091BC



| | |
|---------------------------------|--|
| Código | 11980151 |
| Código EAN | 4012789110906 |
| País de origen | Alemania |
| Código NC | 83024110 |
| Largura | 1000 mm |
| Distancia tornillos de fijación | 700 mm |
| Conexión eléctrica | conexión universal para escáner de huella dactilar (4 extremos pelados del cable con virola) |
| Color | F9714M negro mate |
| Gama | Gama básica |
| Caja del producto | 1 |
| Embalaje de transporte | 1 |

eManilla FingerScan HOPPE de puertas – manillón de acero inoxidable con perfil transversal D y escáner de huella dactilar:

- Apoyos: redondos, rectos
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11

Datos técnicos:

- Temperatura de funcionamiento: -25 °C hasta +70 °C
- Clase de protección: manilla de puerta IP 44, controlador IP 30
- Escáner de huella dactilar: sensor digital capacitivo
- Tasa de falsa aceptación (FAR): 1:10.000.000
- Capacidad de almacenamiento: número de usuarios en la versión básica, máx. 20 (80 impresiones), con la posibilidad de añadir impresiones adicionales como opción
- Tensión de servicio cerradura motorizada: 10-30V DC
- Consumo máximo de energía: máx. aprox. 1,3W
- Resistencia de contacto de conmutación: max. 30V/1A
- Duración de la conmutación: mín. 1s/máx. 20s
- Configuración/gestión: aplicación ekey bionyx
- El producto únicamente se usa con la aplicación ekey bionyx. (la aplicación debe descargarse por separado)

Incluido en el envío:

- Controlador ekey-dLine (pedir por separado panel de montaje del controlador)
- Cable controlador-FingerScan ekey-dLine

