

Karta techniczna produktu

duraplus®

61G/2222ZA/2210



Szybkozłaczce



Numer artykułu	11984570
Kod EAN	4012789121865
Kraj pochodzenia	Niemcy
Taryfa towarowa	83024110
Kategoria użytko- wania	3
Odporność na koro- zję	4
Grubość drzwi	37-47 mm
Wymiary kwadratu	8 mm
Otwór	wkładka pod klucz
Rozstaw	72 mm
Kolor	F4 aluminium koloru brązu
Sortyment	Asortyment podsta- wowy
Jednostka pako- wania	1
Karton	10

Komplet klamek ochronnych HOPPE z aluminium na długim szyldzie (pochwył-klamka) z osłoną wkładki bez rączki klamki do drzwi zewnętrznych lub drzwi wejściowych mieszkania:

- certyfikowane zgodnie z **DIN 18257 ES1**, spełnia wymogi wg **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** w połączeniu z pasującymi rączkami klamki, klamki obiektowe
- Konstrukcja: od zewnątrz gałka trwale połączona z szyldem; wewnątrz rączka klamki luzem, uniwersalna sprężyna cofająca lewo/prawostronnie, bezobsługowe łożysko
- Połączenie: trzpień pełny FDW HOPPE dla **HOPPE-Szybkozłaczce** (otwór)
- Osłona wkładki: stal hartowana, zakres wysunięcia wkładki 10-18 mm
- Konstrukcja wewnętrzna: zewnątrz stalowa, wewnątrz aluminium z czopami stabilizującymi
- Mocowanie: zakryte, wkręty samogwintujące M6, przelotowe

