

Ficha técnica de producto

Amsterdam

duraplus

0400S/UD9056



| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Código | 12023437 |
| Código EAN | 4012789201192 |
| País de origen | Alemania |
| Código NC | 83024150 |
| Categoría de uso | 2 |
| Resistencia a la corrosión | 3 |
| Material | aluminio |
| Diametro | 10 mm |
| Medida cuadradillo | 7 mm |
| Cuadradillo | 32-42 mm |
| Cuadradillo | 7 mm / saliente 32-42 mm |
| Posición de enclavamiento | 90° |
| Cerradura | Llave 4W, cerradura 1130 |
| Tornillos | M5x45 mm + M5x50 mm |
| Acabado | F1 Aluminio color plata |
| Gama | Gama básica |
| Caja del producto | 10 |
| Embalaje de transporte | 40 |

Manilla HOPPE, de aluminio, con **SecuForte** y **VarioFit**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** y **RAL-GZ 607/9, RAL200**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: función automática de bloqueo en posición cerrada (0°) y en posición basculante (180°)
- **Atención:** Con el fin de evitar fallos en el funcionamiento, la etiqueta adjunta (funcionamiento **SecuForte**) debe pegarse en el perfil de la ventana.

