

Produktdatenblatt

Amsterdam

0400S/UD9056 TBT4

duraplus



SecuTBT
SecuForte
VarioFit



Artikelnummer	12024995
EAN-Code	4012789202083
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024150
Material	Aluminium
Nocken Durchmesser	10 mm
Vierkantmaß	7 mm
Stiftlänge vorstehend	32-42 mm
Stiftlänge bzw. Vorstehmaß	7 mm / 32-42 mm vorst.
Rastung in °	90°
Schließung	Drehzyl. 2W153
Schrauben	M5x45 mm + M5x50 mm
Farbe	F1 Aluminium silberfarben
Sortiment	Kern-Sortiment
Packeinheit	10
Karton	40

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **SecuForte**, **SecuTBT** und **VarioFit**, abschließbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschließbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längensvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Öffnungsstellung (180°)
- **Achtung:** Um Fehlbedienungen auszuschließen, müssen die beigegefügteten Aufkleber (**SecuForte**- und **SecuTBT**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

