



Produktdatenblatt

Amsterdam

E0400/UD9056

dura**plus**®

12025392

Deutschland

83024150

4012789203981













Rastung in °

Artikelnummer

Herkunftsland

Warentarifnummer

Gebrauchs-Kategorie 2

EAN-Code

Farbe

Karton

Schrauben M5x35 mm + M5x40

40

F69 Edelstahl matt Sortiment Kern-Sortiment Packeinheit

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit SecuForte® und VarioFit®:

- geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1 und RAL-GZ 607/9
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung
- Achtung: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (SecuForte®-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

