

# Produktdatenblatt

## Amsterdam

E0400S/UD9056

**duraplus®**



|                            |  |
|----------------------------|--|
| Artikelnummer              | 12025525   |
| EAN-Code                   | 4012789204780  |
| Herkunftsland              | Deutschland  |
| Warentarifnummer           | 83024150   |
| Gebrauchs-Kategorie        | 2  |
| Korrosionsbeständigkeit    | 3  |
| Nocken Durchmesser         | 10 mm  |
| Vierkantmaß                | 7 mm   |
| Stiftlänge vorstehend      | 20-30 mm   |
| Stiftlänge bzw. Vorstehmaß | 7 mm / 20-30 mm  |
| Rastung in °               | 90°  |
| Schließung                 | 4W Schlüssel, Schließung 1130                                    |
| Schrauben                  | M5x35 mm + M5x40 mm  |
| Farbe                      | F69-S Edelstahl matt<br>SecuSan® (nur für Innenbereich geeignet) |
| Sortiment                  | Kern-Sortiment   |
| Packeinheit                | 10   |
| Karton                     | 40   |

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®** und **VarioFit®**, abschließbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung:** Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (SecuForte®-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

