

Produktdatenblatt

Amsterdam

E0400S/UD9056 TBT4

duraplus®



| | |
|----------------------------|--|
| Artikelnummer | 12025938 |
| EAN-Code | 4012789206913 |
| Nocken Durchmesser | 10 mm |
| Vierkantmaß | 7 mm |
| Stiftlänge vorstehend | 32-42 mm |
| Stiftlänge bzw. Vorstehmaß | 7 mm / 32-42 mm |
| Rastung in ° | 90° |
| Schließung | Drehzyl. 2W153 |
| Schrauben | M5x45 mm + M5x50 mm |
| Farbe | F69-S Edelstahl matt SecuSan® (nur für Innenbereich geeignet) |
| Sortiment | Kern-Sortiment |
| Packeinheit | 10 |
| Karton | 40 |

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®**, **SecuTBT®** und **VarioFit®**, abschließbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschließbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längensvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)

