

Karta techniczna produktu

duraplus®

61G/2221/2210



Szybkozłaczce



Numer artykułu	12038799
Kod EAN	4012789022384
Kraj pochodzenia	Niemcy
Taryfa towarowa	83024110
Kategoria użytko- wania	3
Odporność na koro- zję	4
Grubość drzwi	67-77 mm
Wymiary kwadratu	8 mm
Otwór	wkładka pod klucz
Rozstaw	92 mm
Kolor	F1 aluminium koloru srebrne
Sortyment	Asortyment podsta- wowy
Jednostka pako- wania	1
Karton	10

Komplet klamek ochronnych HOPPE z aluminium na długim szyldzie (pochwył-klamka) bez rączki klamki do drzwi zewnętrznych lub drzwi wejściowych mieszkania:

- certyfikowane zgodnie z **DIN 18257 ES1**, spełnia wymogi wg **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** w połączeniu z pasującymi rączkami klamki, klamki obiektowe
- Konstrukcja: od zewnątrz gałka trwale połączona z szyldem; wewnątrz rączka klamki luzem, uniwersalna sprężyna cofająca lewo/prawostronnie, bezobsługowe łożysko
- Połączenie: trzpień pełny FDW HOPPE dla **HOPPE-Szybkozłaczce** (otwór)
- Konstrukcja wewnętrzna: zewnątrz stalowa, wewnątrz aluminium z czopami stabilizującymi
- Mocowanie: zakryte, wkręty samogwintujące M6, przelotowe

