

Produktdatenblatt

duraplus®

61G/2222ZA/2210



Schnellstift



RAL **PIV** **CERT**
GÜTEZEICHEN

| | |
|-------------------------|---|
| Artikelnummer | 12040010 |
| EAN-Code | 4012789025385 |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Warentarifnummer | 83024110 |
| Gebrauchs-Kategorie | 3 |
| Korrosionsbeständigkeit | 4 |
| Türdicke | 37-47 mm |
| Vierkantmaß | 8 mm |
| Stiftlänge vorstehend | |
| Lochung | Profilzylinder |
| Lochungsabstand | 72 mm |
| Farbe | F31-1 Aluminium edelstahlfarben matt |
| Sortiment | Kern-Sortiment |
| Packeinheit | 1 |
| Karton | 10 |

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung, ohne Türgriff, für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift** (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

