

Technický list výrobku

duraplus®

61G/2222ZA/2210


Quick-Fit

RAL GÜTEZEICHEN **PIV** CERT

Objednáací číslo	12105946
Kód EAN	4012789040937
Země původu	Německo
Tarif zboží / sazebník	83024110
Kategorie užití	3
Odolnost proti korozi	4
Tloušťka dveří	37-47 mm
Rozměr čtyřhranu	8 mm
Čtyřhran vyčnívající	
Otvor	profilová cylindrická vložka
Vzdálenost otvorů	90 mm
Barva	F1 hliník barvy stříbrné
Sortiment	základní sortiment
Balící jednotka	1
Kartón	10

HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu s překrytím cylindrické vložky, bez dveřní kliky, pro vchodové/bytové dveře:

- certifikováno podle **DIN 18257 ES2**, splňuje požadavky podle **DIN EN 1906: 37-0143A (SK3)** ve spojení s vhodnými dveřními klikami, objektová garnitura
- Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř pro volnou kliku, vratné pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
- Spojení: plný čtyřhran FDW HOPPE pro **HOPPE Quick-Fit** (klika s otvorem)
- Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 mm
- Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - hliníková, podpůrné noky
- Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

