

Karta techniczna produktu

duraplus®

2222ZA/2210


Szybkozłacz


Numer artykułu	12107153
Kod EAN	4012789045819
Kraj pochodzenia	Niemcy
Taryfa towarowa	83024110
Kategoria użytko- wania	3
Odporność na koro- zję	4
Grubość drzwi	67-77 mm
Wymiary kwadratu	8 mm
Otwór	wkładka pod klucz
Rozstaw	92 mm
Prowadzenie	Ø18 mm
Kolor	F9 aluminium kolor stalowy
Sortyment	Asortyment podsta- wowy
Jednostka pako- wania	1
Karton	10

Komplet szyldów ochronnych HOPPE z aluminium z osłoną wkładki do drzwi zewnętrznych lub drzwi wejściowych mieszkania:

- certyfikowane zgodnie z **DIN 18257 ES2**, spełnia wymogi wg **DIN EN 1906: 37-0143A (SK3)** w połączeniu z pasującymi rączkami klamki, klamki obiektowe
- Konstrukcja: do kompletów rączek klamek HOPPE, uniwersalne sprężyny cofające lewa/prawa, bezobsługowe łożyska
- Połączenie: pełnym trzpieniem HOPPE dla **HOPPE-Szybkozłacz** (otwory)
- Osłona wkładki: stal hartowana, zakres wysunięcia wkładki 10-18 mm
- Konstrukcja wewnętrzna: zewnątrz stalowa, wewnątrz aluminium z czopami stabilizującymi
- Mocowanie: zakryte, wkręty samogwintujące M6, przelotowe

