

Fiche technique

duraplus

E86G/3331E/3310



Carré à montage rapide



N° d'article	12115411
Code EAN	4012789062731
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Matière	Inox inoxydable
Épaisseur de porte	57-67 mm
Épaisseur du carré	8 mm + 9 mm
Longueur du carré	
Percement	clé I (PZ)
Entraxe de percement	78 mm
Couleur	F69 inox mat
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	10

Garniture de sécurité bouton/poignée HOPPE en inox sur entrées longues, sans poignée, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN 18257ES1**, remplit les exigences selon **DIN EN 1906: 37-0142A(SK2)** en rapport avec des poignées de porte, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : bouton déporté fixe réversible côté extérieur ; pour poignée libre côté intérieur, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré plein FDW pour **carré à montage rapide HOPPE** (partie femelle)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en aluminium côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

