

Produktdatenblatt

duraplus[®]

FH-E61G/2222ZA/2210



Schnellstift



Artikelnummer	12115496
EAN-Code	4012789063066
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024110
Gebrauchs-Kategorie	3
Korrosionsbeständigkeit	4
keit	
Türdicke	
Vierkantmaß	8,5 mm
Stiftlänge vorstehend	
Lochung	Profilzylinder
Lochungsabstand	88 mm
Farbe	F69 Edelstahl matt
Sortiment	Kern-Sortiment
Packeinheit	1
Karton	10

HOPPE-Edelstahl-Feuerhemmende-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung, ohne Türgriff, für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **ÖNORM B 3859** und **B 5351 WB2**, erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-C142A (SK2)** in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

