

Produktdatenblatt

duraplus®

FH-2222ZA/2210



Schnellstift



Artikelnummer	12115770
EAN-Code	4012789063882
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024110
Gebrauchs-Kategorie	3
Korrosionsbeständigkeit	4
Türdicke	
Vierkantmaß	8,5 mm
Stiftlänge vorstehend	
Lochung	Profilylinder
Lochungsabstand	88 mm
Führung	Ø18 mm
Farbe	F1 Aluminium silberfarben
Sortiment	Kern-Sortiment
Packeinheit	1
Karton	10

HOPPE-Aluminium-Feuerhemmendes-Schutz-Langschild-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **ÖNORM B 3859** und **B 5351 WB2**, erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-C142A (SK2)** in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Lochteile)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

