

# Fiche technique

## Hamburg

1700/42KB/42KBS

**duraplus**



**Carré à montage rapide**

**Quick-FitPlus**



|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| N° d'article               | 12256165                                         |
| Code EAN                   | 4012789261905                                    |
| Pays d'origine             | Italie                                           |
| Code NC                    | 83024110                                         |
| Catégorie d'utilisation    | 3                                                |
| Résistance à la corrosion  | 4                                                |
| Matière                    | Aluminium                                        |
| Epaisseur de porte         | 37-47 mm                                         |
| Epaisseur du carré         | 8/8,5 mm                                         |
| Epaisseur du carré pour WC | 5 mm, avec fourreaux réduct. 5-8 mm              |
| Longueur du carré          |                                                  |
| Percement                  | pastille de décondamnation/olive de condamnation |
| Couleur                    | F7016M gris anthracite mat                       |
| Gamme                      | Cœur de gamme                                    |
| Emballage unitaire         | 1                                                |
| Carton                     | 10                                               |

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en aluminium sur rosaces avec olive de condamnation/pastille de décondamnation, pour porte de WC/salle de bains :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation renforcés de fibre de verre
- Fixation : rosaces en applique avec piliers de fixation traversants, ajustement variable
- Spécificité : **montage sans vis**

