



Produktdatenblatt

Tôkyô

0710S/U26 100NM

dura**plus**®











Artikelnummer 2019987 EAN-Code 4012789772395 Herkunftsland Deutschland Warentarifnummer 83024150 Gebrauchs-Kategorie 2 Korrosionsbeständig- 3

keit

Nocken Durchmesser 10 mm Vierkantmaß 7 mm Stiftlänge vorstehend 35 mm

Stiftlänge bzw. Vor- 7 mm / 35 mm vorst. stehmaß

90° Rastung in ° Schließung Druckzyl. H001 Schrauben ohne Schrauben Farbe F1 Aluminium silber-

farben Sortiment Kern-Sortiment

Packeinheit 10 Karton 40

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secu100®, abschließbar:

- geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL100; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

