

Fiche technique

Tôkyô

1710/300M

duraplus



Carré à montage rapide



N° d'article	2253239
Code EAN	4012789886184
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Matière	Aluminium
Épaisseur de porte	40 mm
Épaisseur du carré	7 mm
Épaisseur du carré pour WC	6 mm
Longueur du carré	
Percement	trou de décondamnation/olive de condamnation
Entraxe de percement	70 mm
Vis	vis métaux
Couleur	F1 aluminium aspect argent
Gamme	Gamme GSB
Emballage unitaire	1
Carton	24

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues avec olive de condamnation/trou de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, côté intérieur sans
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4

