

Fiche technique

Tôkyô

17110/42K/42KS

duraplus



Carré à montage rapide



| | |
|----------------------------|--|
| N° d'article | 2701628 |
| Code EAN | 4012789145793 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Code NC | 83024110 |
| Catégorie d'utilisation | 3 |
| Résistance à la corrosion | 4 |
| Matière | Aluminium |
| Épaisseur de porte | 40 mm |
| Épaisseur du carré | 7 mm |
| Épaisseur du carré pour WC | 6 mm |
| Longueur du carré | |
| Percement | pastille de décondamnation/olive de condamnation |
| Vis | 3,5x20 mm |
| Couleur | F9 alu aspect inox |
| Gamme | Gamme GSB |
| Emballage unitaire | 1 |
| Carton | 24 |

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec olive de condamnation/pastille de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

