

Fiche technique

Capri

M1950/15K/15KS

duravert[®]



Carré à montage rapide



| | |
|----------------------------|-------------------------|
| N° d'article | 2811886 |
| Code EAN | 4012789209099 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Code NC | 83024110 |
| Catégorie d'utilisation | 3 |
| Résistance à la corrosion | 4 |
| Épaisseur de porte | 30-55 mm |
| Épaisseur du carré | 7 mm |
| Épaisseur du carré pour WC | |
| Longueur du carré | |
| Percement | clé I (PZ) |
| Vis | vis à bois |
| Couleur | F49/F69 chromé/inox mat |
| Gamme | Gamme Service |
| Emballage unitaire | 1 |
| Carton | 10 |

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

