

Fiche technique

Paris

138L/300M

duraplus



Carré à montage rapide



| | |
|----------------------------|--|
| N° d'article | 3300181 |
| Code EAN | 4012789542288 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Code NC | 83024110 |
| Catégorie d'utilisation | 3 |
| Résistance à la corrosion | 4 |
| Matière | Aluminium |
| Épaisseur de porte | 40 mm |
| Épaisseur du carré | 7 mm |
| Épaisseur du carré pour WC | 6 mm |
| Longueur du carré | |
| Percement | trou de décondamnation/olive de condamnation |
| Entraxe de percement | 70 mm |
| Couleur | F1 aluminium aspect argent |
| Gamme | Cœur de gamme |
| Emballage unitaire | 4 |
| Carton | 16 |

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues avec olive de condamnation/trou de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, côté intérieur sans
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4

