

# Fiche technique

## Atlanta

1530/300LMSG

**duraplus**



**Carré à montage rapide**



|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| N° d'article              | 3302266            |
| Code EAN                  | 4012789546934      |
| Pays d'origine            | Allemagne          |
| Code NC                   | 83024150           |
| Catégorie d'utilisation   | 3                  |
| Résistance à la corrosion | 4                  |
| Matière                   | Aluminium          |
| Epaisseur de porte        | 58-67 mm           |
| Epaisseur du carré        | 8 mm               |
| Longueur du carré         |                    |
| Percement                 | clé I (PZ)         |
| Entraxe de perçement      | 92 mm              |
| Couleur                   | F9 alu aspect inox |
| Gamme                     | Cœur de gamme      |
| Emballage unitaire        | 5                  |
| Carton                    | 30                 |

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques étroites, pour porte-fenêtre :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, côté intérieur sans
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4

