

Fiche technique

Atlanta

M1530/3600LM

duraplus®



Carré à montage rapide

Resista®



| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| N° d'article | 3303630 |
| Code EAN | 4012789550849 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Code NC | 83024150 |
| Catégorie d'utilisation | 3 |
| Résistance à la corrosion | 4 |
| Épaisseur de porte | 58-62 mm |
| Épaisseur du carré | 7 mm |
| Longueur du carré | |
| Percement | clé I (PZ) |
| Entraxe de perçement | 70 mm |
| Vis | vis métaux |
| Couleur | F77-R aspect laiton poli - Resista® |
| Gamme | Cœur de gamme |
| Emballage unitaire | 1 |
| Carton | 4 |

Garniture HOPPE en laiton sur plaques étroites, pour porte-fenêtre :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bague de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M5

