

Fiche technique

Atlanta

1530/300LMSGGL

duraplus[®]



Carré à montage rapide



| | |
|---------------------------|--------------------|
| N° d'article | 3303816 |
| Code EAN | 4012789551358 |
| Pays d'origine | Italie |
| Code NC | 83024150 |
| Catégorie d'utilisation | 3 |
| Résistance à la corrosion | 4 |
| Épaisseur de porte | 48-57 mm |
| Épaisseur du carré | 7 mm |
| Longueur du carré | |
| Percement | clé I (PZ) |
| Entraxe de perçement | 70 mm |
| Couleur | F9 alu aspect inox |
| Gamme | Cœur de gamme |
| Emballage unitaire | 5 |
| Carton | 30 |

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques étroites, pour porte-fenêtre :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 1906 : 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bague de guidage sans entretien
- Liaison: **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4

