

# Fiche technique

## New York

1810/318KN

**duraplus**



**Carré à montage rapide**



|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| N° d'article               | 3398456                                      |
| Code EAN                   | 4012789209532                                |
| Pays d'origine             | Allemagne                                    |
| Code NC                    | 83024110                                     |
| Catégorie d'utilisation    | 3                                            |
| Résistance à la corrosion  | 4                                            |
| Matière                    | Aluminium                                    |
| Epaisseur de porte         | 40 mm                                        |
| Epaisseur du carré         | 7 mm                                         |
| Epaisseur du carré pour WC | 6 mm                                         |
| Longueur du carré          |                                              |
| Percement                  | trou de décondamnation/olive de condamnation |
| Entraxe de percement       | 70 mm                                        |
| Couleur                    | F9 alu aspect inox                           |
| Gamme                      | Cœur de gamme                                |
| Emballage unitaire         | 4                                            |
| Carton                     | 16                                           |

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques courtes avec olive de condamnation/trou de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, côté intérieur sans
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4

