

# Fiche technique

## New York

1810/30P/30PS

**duraplus**



**Carré à montage rapide**



|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| N° d'article              | 3429195            |
| Code EAN                  | 4012789305463      |
| Pays d'origine            | Allemagne          |
| Code NC                   | 83024110           |
| Catégorie d'utilisation   | 3                  |
| Résistance à la corrosion | 4                  |
| Matière                   | Aluminium          |
| Epaisseur de porte        | 55-65 mm           |
| Epaisseur du carré        | 8 mm               |
| Longueur du carré         |                    |
| Percement                 | clé I (PZ)         |
| Vis                       | 3,5x20 mm          |
| Couleur                   | F9 alu aspect inox |
| Gamme                     | Cœur de gamme      |
| Emballage unitaire        | 1                  |
| Carton                    | 10                 |

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte à profil :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

