



Produktdatenblatt

Tôkyô

76G/3331/3410/1710

dura**plus**®

3666879











Artikelnummer

Packeinheit

Karton



EAN-Code 4012789690958 Herkunftsland Deutschland Warentarifnummer 83024110 Gebrauchs-Kategorie 3 Korrosionsbeständig- 4 keit Türdicke 66-71 mm Vierkantmaß 10 mm Stiftlänge vorstehend Lochung Profilzylinder Lochungsabstand 92 mm Farbe F1 Aluminium silber farben Sortiment Kern-Sortiment

5

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

