



Produktdatenblatt

Amsterdam

1400/42KV/42KVS

dura**plus**®

3748891

4012789822267

Deutschland

83024110









keit
Türdicke 37-47 mm
Vierkantmaß 8/8,5 mm
Stiftstärke WC 5 mm, mit A

5 mm, mit Aufsteckhülsen von 5 bis 8

mm

Stiftlänge vorstehend

Artikelnummer

Herkunftsland

Warentarifnummer

Gebrauchs-Kategorie 3 Korrosionsbeständig- 4

EAN-Code

Lochung Schlitzkopf mit

rot/weiß-Scheibe/Olive


Farbe F1-2-S Alu silberf.

matt SecuSan® (nur für Innenbereich ge-

eignet)

Sortiment Kern-Sortiment

Packeinheit 1 Karton 20



- geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

